



PRZYCZEPY LEŚNE DO ZRYWKI DREWNA

Hydrofast Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 8, 16-688 Białystok
tel. 85 654 05 69, 793 700 914, 606 280 585
e-mail: hydrofast@hydrofast.pl

www.hydrofast.pl



Model przyczepty:

Model żurawia:

H7

HFS

H9

HFS

H11

HFL

H15

M65

ładowność (kg):	7000	9000	11000	15000
szerokość (mm):	1950	2030	2250	2450
długość max (mm):	5500	6150	6300	8750
długość powierzchni ładunkowej (mm):	4000	4200	4500	4800
rodzaj ramy:	rama centralna	rama centralna	rama skrzynkowa	rama skrzynkowa
ilość łąw(gniazd) / ilość kłonic:	4 łąwy / 8 kłonic	4 łąwy / 8 kłonic	12 gniazd / 12 kłonic	12 gniazd / 12 kłonic
koła:	11,5/80x15	400/60x15,5	500/50x17	500/45x22,5
maksymalny zasięg hydrauliczny (m):	5,10	5,10	6,30	8,70
udźwig przy maksymalnym wysięgu (kg):	350	350	350	400
zapotrzebowanie oleju do pracy (l):	30 l	30 l	30 l	60 l
mechanizm obrotu 360°:	podwójny	podwójny	podwójny	podwójny
udźwig rotatora (kg):	3000	3000	3000	4500
chwytak do drewna (m2):	0,22	0,22	0,22	0,26
instalacja hydrauliczna:	jednoobwodowa	jednoobwodowa	jednoobwodowa	jednoobwodowa
nogi podpór:	cylindry pionowe hydrauliczne przy przyczepte	cylindry pionowe hydrauliczne przy przyczepte	cylindry pionowe hydrauliczne przy przyczepte	cylindry hydrauliczne przy przyczepte rozkładane na boki
sterowanie skrętu dyszla:	-	2 siłowniki hydrauliczne	2 siłowniki hydrauliczne	2 siłowniki hydrauliczne

opcje dodatkowe:

	nie	6,3	w standardzie (6,3)	w standardzie (+1,2)
dodatkowy wysuw (m):	nie	6,3	w standardzie (6,3)	w standardzie (+1,2)
oświetlenie na żurawiu:	2x70W	2x70W	2x70W	2x70W
dodatkowa para kłonic:	tak	tak	tak	tak
hamulce hydrauliczne:	tak	tak	tak	tak
hamulce pneumatyczne:	tak	tak	tak	tak
dodatkowa instalacja hydrauliczna montowana na ciągniku:	tak	tak	tak	tak
przedłużenie przyczepty o 1,2m:	nie	tak	tak	tak
napęd hydrauliczny:	tak	tak	tak	tak

Wszystkie przyczepty naszej produkcji są wykonane zgodnie z normą CE. Gwarancja 12 miesięcy. 100% części zamiennych dostępnych w naszych magazynach.

www.hydrofast.pl